

端管ゴムキャップ

: 開口部（配管等）への異物混入を完全防備



呼び径	$\phi A'$	ϕA	B	C	E	D		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">製品物性 (材質：NR)</td> <td>引張強さ</td> <td>7.8MPa</td> </tr> <tr> <td>伸び</td> <td>350%</td> </tr> <tr> <td>硬さ</td> <td>60±5</td> </tr> </table>		製品物性 (材質：NR)	引張強さ	7.8MPa	伸び	350%	硬さ	60±5
製品物性 (材質：NR)	引張強さ	7.8MPa														
	伸び	350%														
	硬さ	60±5														
100A	114.3	118.3	180.0	176.0	4.0	2.0										
150A	165.2	169.2	180.0	176.0	4.0	2.0										
200A	216.3	220.3	180.0	176.0	4.0	2.0										
300A	318.5	322.5	180.0	176.0	4.0	2.0										
400A	406.4	410.4	180.0	176.0	4.0	2.0										
600A	609.6	613.6	240.0	236.0	4.0	2.0										

単位：mm

物性値は保証値ではありません。

お問い合わせは

株式会社 但馬物産

タジマエンジニアリング株式会社

大阪本社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀3丁目4番9号

TEL(06)6448-2081(代) FAX(06)6445-0840

東京支店 〒143-0014 東京都大田区大森中2丁目2番15号

TEL(03)3766-9371(代) FAX(03)3766-9715