

電気防食用ターミナルカバー

:ターミナル部の成形品ゴムカバー



1 型



2 型



3 型

ゴム線は全サイズ共通

| 呼び径 | ϕA | ϕB | C | D | E | F | G | |
|------------------------|----------|----------|------------|-------|------------|-----|---------------------------------|--|
| 1型 (100A/150A) | 48 | 40 | 85 | 60-80 | 137/168 | 4.0 | 3.0 | |
| 2型 (200A/300A/400A) | 48 | 40 | 60 | 80 | $\phi 195$ | 4.0 | 2.0 | |
| 3型 (600A) | 48 | 40 | 62 | 80 | 300□ | 4.0 | 2.0 | |
| 製品物性 (材質: EPDM) | 引張強さ | | 5 MPa | | 引き裂き強さ | | 4.0 MPa | |
| | 伸び | | 400% | | 絶縁抵抗 | | 10の12乗 $\Omega \cdot \text{cm}$ | |
| | 硬さ | | 65 \pm 5 | | — | | — | |

単位: mm

物性値は保証値ではありません

お問い合わせは

株式会社 但馬物産

タジマエンジニアリング株式会社

大阪本社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀3丁目4番9号

TEL(06)6448-2081(代) FAX(06)6445-0840

東京支店 〒143-0014 東京都大田区大森中2丁目22番15号

TEL(03)3766-9371(代) FAX(03)3766-9715