



異形型ゴムカバー

鞘管用ゴムキャップ

用途：鞘管内への異物混入防止。

完全な止水効果はありません。



鞘管をバンドで固定し、本管はフリー

| 鞘管径/本管径 | ϕA | ϕB | C | D | E | F | G | |
|-----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 200A×100A | 216.3 | 114.3 | 100 | 100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 300A×150A | 318.5 | 165.2 | 100 | 100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 400A×200A | 406.4 | 216.3 | 100 | 100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 500A×300A | 508.0 | 318.5 | 100 | 100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| | | | | | | | | 製品物性 |
| | | | | | | | | (材質： NR/CR) |
| | | | | | | | | 引張強さ |
| | | | | | | | | 伸び |
| | | | | | | | | 硬さ |
| | | | | | | | | 15.0MPa |
| | | | | | | | | 450% |
| | | | | | | | | 60±5 |

単位：mm

物性値は保証値ではありません。

お問い合わせは

株式会社 但馬 物産

大阪本社

TEL(06)6448-2081(代) FAX(06)6445-0840

東京支店

TEL(03)3766-9371(代) FAX(03)3766-9715