

GA-S型サポ-ト重量表 (単位 Kg)

口 径	ステンレス板 500W 1枚	ステンレスバンド 2本	BT-82 600W 1枚	GA-S型サポ-ト 1基	絶縁摺動パッド 1ヶ	Uボルト・ナット・ワッシャ 1本	標準重量(kg)
80A	厚み 0.5t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	1.443	0.173	0.481	3.374
	0.833	0.142	0.302				
100A	厚み 0.5t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	1.868	0.207	0.538	4.158
	1.023	0.159	0.363				
150A	厚み 0.6t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	2.819	0.339	1.252	6.491
	1.404	0.193	0.484				
200A	厚み 0.6t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	3.674	0.418	2.396	9.137
	1.808	0.229	0.612				
250A	厚み 0.6t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	5.287	0.668	2.714	11.853
	2.189	0.262	0.733				
300A	厚み 0.6t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	6.426	0.775	4.625	15.545
	2.569	0.296	0.854				
350A	厚み 0.6t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	9.920	0.854	4.988	19.883
	2.855	0.321	0.945				
400A	厚み 0.6t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	10.861	0.961	5.482	21.960
	3.235	0.355	1.066				
500A	厚み 1.0t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	13.998	1.353	6.399	30.142
	6.661	0.423	1.308				
600A	厚み 1.0t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	16.485	1.592	11.986	40.033
	7.930	0.490	1.550				
750A	厚み 1.0t	厚み 0.7t	厚み 1.0t	25.344	2.520	14.136	54.337
	9.833	0.591	1.913				